

ref.: 99518 - 99519

rejilla rectangular de superficie con red
 surface mounted rectangular grille with mesh
 grille rectangulaire de surface avec filet
 tampa retangular de superficie com rede
 griglia rettangolare da appoggio con rete
 Lüftungsgitter mit Netz



film
 99518



mm.



cm²




tornillos
 screws
 vis
 parafusos
 viti
 schrauben



mosquitera extraíble
 detachable mosquito mesh
 moustiquaire démontable
 mosquiteiro removível
 zanzariera estraibile
 abnehmbares Mosquitonetz

a: 157
 b: 200
 c: 15



film
 99519



mm.



cm²




tornillos
 screws
 vis
 parafusos
 viti
 schrauben



red extraíble
 detachable mesh
 filet démontable
 rede removível
 rete staccabile
 abnehmbares Netz

a: 230
 b: 230
 c: 15



comentarios

- Según la normativa UNE-60670, el paso de aire mínimo exigido para la ventilación de salas con equipos de circuito abierto a gas es de 125 cm² y conexión directa al exterior. Nuestro modelo ambas rejillas cumplen con dicho cometido.
- El paso de aire solo está garantizado en las rejillas sin red o mosquitera por lo que sería necesario desechar la mosquitera de estos modelos si se quiere garantizar el paso de aire indicado.
- Hay que tener en cuenta el diámetro del tubo pasa-muros, para garantizar la superficie mínima de 125cm².
- La elección de la rejilla queda a cargo del instalador autorizado por la empresa suministradora de gas.
- Fabricado en HIPS (poliestireno de alto impacto) con aditivo de protección a los rayos UV.